

 www.sectorenergo.ru	ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	Каталог 2025
	Раздел 3. Стр.77 <i>ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРН</i>	

Удлинитель изолированный гибкий **тип UD-210-1/2" гибкий**

артикул	длина,мм	вес,гр
UD-210-1/2" гк	210	320



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Удлинитель изготовлен из стали CrV.

Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета.

Инструмент с одной стороны имеет посадочный квадрат $\frac{1}{2}$ с шариком фиксатором, с другой стороны рабочую головку с внутренним квадратом $\frac{1}{2}$.

Инструмент изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ IEC 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Удлинители предназначены для раскручивания или закручивания болтовых соединений в распределительных устройствах до 1000В, особенно в труднодоступных местах. Гибкий корпус позволяет изменить угол атаки до 45° . Последовательное соединение двух удлинителей позволяет увеличить угол атаки до 90° .

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к отрицательным температурам До -20°C	 Стойкость к высоким температурам До $+70^\circ\text{C}$	 Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	 Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	 Гарантия защиты от электротока
--	---	---	--	---	---



Многослойная
изоляция



Внимание: по заказу клиента, неизолированная рабочая часть (а) и область контакта (d) может быть увеличена до поверхности обозначающей рабочую головку (См.п.п.4.3.3 ГОСТ 11516-94 рис.4)