

Sector Energo www.sectorenergo.ru		ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Раздел 3. Стр.9		Каталог 2022 ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРН													
БОКОРЕЗЫ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ тип РВ																	
<table><tr><td>тип</td><td>длина, мм</td><td>вес, гр.</td></tr><tr><td>PB-125</td><td>125</td><td>110</td></tr><tr><td>PB-160</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>PB-180</td><td>180</td><td>240</td></tr></table>		тип	длина, мм	вес, гр.	PB-125	125	110	PB-160	160	200	PB-180	180	240				
тип	длина, мм	вес, гр.															
PB-125	125	110															
PB-160	160	200															
PB-180	180	240															
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Бокорезы изготовлены из стали 31CrV3. Повышенная твердость рабочих поверхностей за счет закалки ТВЧ. Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета. Бокорезы изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ ИЕС 60900-2019																	
ПРИМЕНЕНИЕ Бокорезы предназначены для резки проводов до 6мм² при производстве работ под напряжением на ВЛ, в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В.																	
Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:																	
Электрическая стойкость 10кВ	Стойкость к отрицательным температурам До -20°С	Стойкость к высоким температурам До + 70°С	Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	Гарантия защиты от электротока												
Многослойная изоляция	По предварительному заказу изготавливаем бокорезы с изолированной рабочей частью PBI																